



NY FORBEDRET VERSION, CE-MÆRKET

Stolpebærere

Stærkere, miljørigtig og dansk produceret

STÆRK & BÆREDYGTIG

Stolpebærere vægtreduktion på 10-12% ved skift fra $\varnothing 16$ mm armeringsstål til hærdet $\varnothing 14$ mm armeringsstål.

OPTIMERET TIL KONSTRUKTIONSTRÆ

Stolpebærere L-profil ændres fra 50mm bredde til 45mm bredde for match med konstruktionstræ.

GRUNDMÅL UÆNDREDE

Ingen ændring i varenumre eller tekst.

50% STØRRE VRIDNINGSSTABILITET

Vridningsstabilitet $>1,5T$ hvilket er 50% større end konkurrerende produkt. Bæreevne $>5T$.

Testet ved

Dansk Teknologisk Institut




U-profil 75x200
Varmforzinket
PN nr. 659000107



U-profil 101x200
Varmforzinket
PN nr. 659100107



U-profil 101x400
Varmforzinket
PN nr. 659200107



L-profil 75x200
Varmforzinket
PN nr. 659500107



L-profil 75x400
Varmforzinket
PN nr. 659600107



L-profil 101x400
Varmforzinket
PN nr. 659700107



KVALITET FRA DANSK PRODUCENT