

**BALLAST/TAGSTAUE, TÆPPE TIL TAGHAVE**

De opbygninger, der er angivet i specifikationsteksten og på tegningen, er velegnede til et grønt Biodivers-tag med en hældning på 0°-5°. Tage med andre hældninger kræver en anden opbygning.

**BALLAST/TAG BIODIVERSITET**

Systemets struktur:

- Rodbeskyttelsesfilm (valgfri)
- Beskyttende lærred
- Dræningstype 20R
- Intensivt taghavesubstrat 120 mm
- Forkultiveret halvgrøn biodiversmat Bier og sommerfugle

Samlet monteringshøjde 185 mm

Vandmættet vægt (kg/m<sup>2</sup>) maksimum 219,7 kg/m<sup>2</sup> (fuldt vandmættet)

Vandbufferkapacitet (l/m<sup>2</sup>) maks. 77,5 l/m<sup>2</sup>

**RODBESKYTTELSESFILM (VALGFRI)**

- Leverandør: Sempergreen
- Vægt (g/m<sup>2</sup>): 322
- Materiale: 100% LDPE
- Tykkelse (mm): 0,5
- Anvendelse: på tagdækning med et overlap på 500 mm (hvis tagdækningen ikke er rodbestandig)

**BESKYTTELSESUGE**

- Leverandør: Sempergreen
- Vægt (g/m<sup>2</sup>): 300
- Materiale: Polypropylen, akryl
- Tykkelse (mm): 5
- Anvendelse: på tagdækning eller rodbeskyttelsesmembran (valgfrit) med 100 mm overlappning

**DRÆN TYPE 20R INKL. FILTERVÆG**

- Leverandør: Sempergreen
- Tørvægt: 0,9 kg/m<sup>2</sup>
- Mættet vægt: 5,4 kg/m<sup>2</sup>
- Materiale: dræn HDPE / filter fleece PP
- Rullestørrelse: 1,05 x 15m<sup>1</sup>
- Dræn: 20 mm
- Vandtank: 4,5 L/m<sup>2</sup>
- Trykstyrke: 100 kN/m<sup>2</sup>
- Anvendelse: på beskyttende lærred. Skal fastgøres sammen med bolte

**SUBSTREET**

- Leverandør: Sempergreen
- Type: intensivt taghavesubstrat
- Materiale: i henhold til VBB-FLL-retningslinjerne
- Lagtykkelse efter nedsynkning (mm): 120 mm

**VEGETATION/BEPLANTNING**

- Leverandør: Sempergreen
- Type: Sempergreen forkultiveret Biodiversmat Bier & Sommerfugle
- Dyrket på en kokosnøddeholder og Sempergreen-dyrkningssubstrat
- Dækning ved levering/opførelse: 95%
- Planteblanding: dyrket med en blanding af over 20 arter af indfødte planter og urter
- Standard rullebredde (m): 0,60
- Standard rullelængde (m): 2,00 eller 1,67
- Levering: på rulle/palle
- Efter udlægning af vegetationstæpper mættes hele konstruktionen med vand.

**TILBEHØR TIL VEGETATIONSFRI ZONE**

- Leverandør: Sempergreen
- Opdelingsprofil (valgfri)
- Tagkantprofil (ekstraudstyr)
- Grus, olivin eller ferskensten (valgfrit)
- Flisebærer, ny tagsten eller brugt tagsten (valgfrit)
- Overvågningsbrønd, pullerterist eller bladfælde (valgfrit)

**BEARBEJDNING**

Behandlingen skal udføres i overensstemmelse med VBB-FLL's retningslinjer og leverandørens anvisninger.