

BALLAST/TAGSTAUE, TÆPPE TIL TAGHAVE

De opbygninger, der er angivet i specifikationsteksten og på tegningen, passer til et Click 'n go Sedumtag med en hældning på 0°-20°. Tage med andre hældninger kræver en anden opbygning.

BALLAST/TAG SEDUM

Systemets struktur:

- Rodbeskyttelsesfilm (valgfri)
- Beskyttende lærred
- Sempergreen Click 'n go Sedumbakke

Samlet monteringshøjde 105 mm

Vandmættet vægt (kg/m²) maksimum 83 kg/m² (fuldt vandmættet)

Vandbufferkapacitet (l/m²) maks. 30 l/m²

RODBESKYTTELSFILM (VALGFRI)

- Leverandør: Sempergreen
- Vægt (g/m²): 322
- Materiale: 100% LDPE
- Tykkelse (mm): 0,5
- Taghældning: kan kun anvendes på en taghældning på 0° til 10°.
- Anvendelse: på tagdækning med et overlap på 500 mm (hvis tagdækningen ikke er rodbestandig)

BESKYTTELSUGLE

- Leverandør: Sempergreen
- Vægt (g/m²): 300
- Materiale: Polypropylen, akryl
- Tykkelse (mm): 5
- Anvendelse: på tagdækning eller rodbeskyttelsesmembran (valgfrit) med 100 mm overlappning

SEMPERGREEN CLICK 'N GO SEDUMBAKKE

Sempergreen Click'n go Sedumbakke er en forkultiveret vegetationsbakke. Sempergreen Click'n go Sedumtray er forkultiveret i mindst 9 måneder. Sempergreen Click'n go Sedumtray er velegnet til brug på tage med en hældning på op til 20 grader. Ved en taghældning på 10 grader eller mere skal der installeres en skridsikker anordning. Tagbelægningen skal da være rodresistent.

Funktioner:

- Dækning ved levering: 95%
- Planteblanding: 6-8 forskellige arter af Sedum
- Bakke-materiale: genanvendt PP
- Tykkelse (mm): 80 ekskl. vegetation
- Tørvægt (kg/m²): 53
- Mættet vægt (kg/m²): 80
- Vandbufferkapacitet (l/m²): 27
- Størrelse (cm): 45,0 x 49,5 cm
- Levering: på palle
- Efter levering skal Sempergreen Click'n go Sedum-bakkerne placeres på et skyggefuldt sted og behandles inden for 24 timer.
- Anvendelse: Klik bakkerne sammen på det beskyttende lærred. Mæt hele strukturen med vand efter installationen

TILBEHØR TIL VEGETATIONSFRI ZONE

- Leverandør: Sempergreen
- Tagkantprofil (ekstraudstyr)
- Grus, olivin eller ferskensten (valgfrit)
- Flisebærer, ny tagsten eller brugt tagsten (valgfrit)
- Overvågningsbrønd, pullerterist eller bladfælde (valgfrit)

BEARBEJDNING

Behandlingen skal udføres i overensstemmelse med VBB-FLL's retningslinjer og leverandørens anvisninger.