

BALLAST/TAGSTAUE, TÆPPE TIL TAGHAVE

De konstruktioner, der er angivet i specifikationsteksten og på tegningen, er egnede til et skråt, dampgennemtrængeligt grønt tag med en hældning på 31°-45°. Tage med andre hældninger kræver en anden konstruktion.

BALLAST/TAG SEDUM

Systemets struktur:

- Skala for grønne tage GDS45
- Omfattende taghavesubstrat
- Forkultiveret vegetationsmåtte Sempergrøn Sedum-blandingsmåtte Type T

Samlet monteringshøjde 95 mm

Vandmættet vægt (kg/m²) maksimum 51-86 kg/m² (fuldt vandmættet)

Vandbufferkapacitet (l/m²) maksimum 20-32 l/m²

SKALA FOR GRØNT TAG

- Leverandør: Sempergreen
- Type: GDS45
- Vægt (kg): 2,8
- Materiale: polypropylen
- Tykkelse (mm): 65
- Dimensioner (mm): 800 x 540
- Dækstørrelse (mm): 750 x 500
- Anvendelse: fastgørelse i henhold til den statiske beregning ved hjælp af skrueforbindelser i kantzonen

SUBSTREET

- Leverandør: Sempergreen
- Type: omfattende taghavesubstrat
- Materiale: i henhold til VBB-FLL-retningslinjerne
- Lagtykkelse efter nedsynkning (mm): 65 mm

VEGETATION/BEPLANTNING

- Leverandør: Sempergreen
- Type: Sempergreen forkultiveret Sedum-mix måtte type T
- Dyrket på en kokosnøddeholder og Sempergreen-dyrkningssubstrat. Kokosbægeret har plastikforstærkning i top og bund for at forstærke vegetationstæppet.
- Dækning ved levering/opførelse: 95%
- Planteblanding: 6-8 forskellige arter af Sedum
- Standard rullebredde (m): 0,60
- Standard rullelængde (m): 2,00. Fås i andre længder på forespørgsel
- Levering: på rulle/palle
- Efter udlægning af vegetationstæpper mættes hele konstruktionen med vand.

TILBEHØR TIL VEGETATIONSFRI ZONE

- Leverandør: Sempergreen
- Tagkantprofil (ekstraudstyr)
- Grus, olivin eller ferskensten (valgfrit)

BEARBEJDNING

Det anbefales at bruge et vandingsystem og faldsikring til bearbejdning af denne systemstruktur. Bearbejdningen skal udføres i overensstemmelse med VBB-FLL's retningslinjer og leverandørens anvisninger.