

Produktblad

Sdr. Vråvej 121 · 9760 Vrå
Tlf. 98 98 01 88

Produkt:	Bakkesandsmørtel 3,5%
Anvendelse:	Opmuring og pudsemørtel
Produktbeskrivelse:	3,5 % kalkmørtel består af sand og kalk uden tilsætningsstoffer. Det er produceret i henhold til DS 414/ EN 998-1/EN 998-2 Er velegnet og godkendt til det meste murerarbejde
Blanding:	Våd kalkmørtel iblandes normalt med cement efter anvist blandingsopskrift i en tvangsblender. Der tilsættes vand indtil ønskede murerkonsistens.
Udførelse:	Se murerhåndbog. https://www.mur-tag.dk/udfoerelse/murerhaandbogen-2020/
Vintermuring:	Ved vintermuring kan der fra mørtelværket iblandes antifrost, så murer- arbejdet kan foregå ned til -5°. Mørtelen kan aftippes på isolerede plader og afdækkes med vintermåtter.
Byggepladskontrol:	Mørtelværket udfører kvalitetskontrol af byggepladsfremstillet kalkcement- mørtel i.h.t. normalkrav eller skærpet kontrol ved uanmeldt kontrolbesøg.
Tekniske specifikationer:	
Blandingsforholdet:	KC 20/80/550