

## Produktblad

Sdr. Vråvej 121 · 9760 Vrå  
Tlf. 98 98 01 88

<b>Produkt:</b>	Bakkesandsmørtel 5,1%
<b>Anvendelse:</b>	Opmuring og pudsemørtel
<b>Produktbeskrivelse:</b>	5,1 % kalkmørtel består af sand og kalk uden tilsætningsstoffer. Det er produceret i henhold til <b>DS 414/ EN 998-1/EN 998-2</b> Er velegnet og godkendt til det meste murerarbejde
<b>Blanding:</b>	Våd kalkmørtel iblandes normalt med cement efter anvist blandingsopskrift i en tvangsblender. Der tilsættes vand indtil ønskede murerkonsistens.
<b>Udførelse:</b>	Se murerhåndbog. <a href="https://www.mur-tag.dk/udfoerelse/murerhaandbogen-2020/">https://www.mur-tag.dk/udfoerelse/murerhaandbogen-2020/</a>
<b>Vintermuring:</b>	Ved vintermuring kan der fra mørtelværket iblandes antifrost, så murer- arbejdet kan foregå ned til -5°. Mørtelen kan aftippes på isolerede plader og afdækkes med vintermåtter.
<b>Byggepladskontrol:</b>	Mørtelværket udfører kvalitetskontrol af byggepladsfremstillet kalkcement- mørtel i.h.t. normalkrav eller skærpet kontrol ved uanmeldt kontrolbesøg.
<b>Tekniske specifikationer:</b>	<b>KC 35/65/650</b>