

Produktblad

Sdr. Vråvej 121 · 9760 Vrå
Tlf. 98 98 01 88

- Produkt:** Bakkesandsmørtel 9,0%
- Anvendelse:** Opmuring og pudsemørtel
- Produktbeskrivelse:** 9,0% kalkmørtel består af sand og kalk uden tilsætningsstoffer. Det er produceret i henhold til **DS 414/ EN 998-1/EN 998-2**. Er velegnet og godkendt til det meste murerarbejde
- Blanding:** Våd kalkmørtel iblandes normalt med cement efter anvist blandingsopskrift i en tvangsblender. Der tilsættes vand indtil ønskede murerkonsistens
- Udførelse:** Se murerhåndbog.
<https://www.mur-tag.dk/udfoerelse/murerhaandbogen-2020/>
- Vintermuring:** Ved vintermuring kan der fra mørtelværket iblandes antifrost, så murerarbejdet kan foregå ned til -5° . Mørtelen kan aftippes på isolerede plader og afdækkes med vintermåtter
- Byggepladskontrol:** Mørtelværket udfører kvalitetskontrol af byggepladsfremstillet kalkcementmørtel i.h.t. normalkrav eller skærpet kontrol ved uanmeldt kontrolbesøg.

Tekniske specifikationer:

KC 60/40/850

Trykstyrke. 0,8 Mpa

Bøjningstrækstyrke 0,2 Mpa