

Produktblad

Sdr. Vråvej 121 · 9760 Vrå
Tlf. 98 98 01 88

- Produkt:** Strandmørtel 9,0
- Anvendelse:** Vandskuring, pudsning og fugning.
- Produktbeskrivelse:** 9,0 % kalkmørtel består af strandsand 0-2 mm og kalk uden tilsætningsstoffer. Det er produceret i henhold til **DS/INF 167/ EN 998-1**.
- Blanding:** Våd kalkmørtel iblandes normalt med cement efter anvist blandingsopskrift i en tvangsblender. Der tilsættes vand indtil ønskede murerkonsistens.
- Udførelse:** Der benyttes almindeligt murerværktøj. Mursten og blokke skal være tørre og rene. Ved mursten mures med fyldte fuger og alligevel så rent at evt. afsyring så vidt muligt undgås.
Ved vandskuring anvendes tyndflydende, smidig mørtel, hvis sammensætning varieres efter de klimatiske og mekaniske påvirkninger.
Den maksimale lagtykkelse må ikke komme over 0,5-1 mm. Straks efter påføringen skrubes overskydende mørtel af med ske eller stålbræt. Herefter skures med fladen af en våd mursten, der jævnlige dyppes i vand. Der skures helt i bund, således at lagtykkelsen bliver lille, og således at fremtrædende sten bliver blotlagt. Til slut afkastes overfladen med en tør græskost.
- Vintermuring**
Ved vintermuring kan der fra mørtelværket iblandes antifrost, så murerarbejdet kan foregå ned til -5°. Mørtelen kan aftippes på isolerede plader og afdækkes med vintermåtter.
- Byggepladskontrol:** Mørtelværket udfører kvalitetskontrol af byggepladsfremstillet kalkcementmørtel i.h.t. normalkrav eller skærpet kontrol ved uanmeldt kontrolbesøg.

CE - mærkning: Se www.sejlstrup.dk