

ILS 05K

Fleksibel løfteplattform
i skandinavisk design.



thyssenkrupp





Med ILS 05K kan du velge mellom 30 forskjellige plattformstørrelser

ILS 05K kombinerer god pris med høy kvalitet

ILS 05K er konstruert for mest mulig fleksibilitet. Med en løftekapasitet på hele 500 kg kan man frakte stort sett de fleste og det meste med denne heisen. Likevel vil ILS 05K, på grunn av den kompakte konstruksjonen, kunne passe inn selv på de trangeste steder. Med ILS 05K kan du velge blant hele 30 ulike plattformstørrelser.

ILS 05K kominerer design og kvalitet med en meget god pris, og den er bygget for å vare over tid. Den har en solid og holdbar konstruksjon og en gulvutsparring på kun 50 mm. Løftehøyden er på inntil 13 meter og med en maks plattformlengde på 1600 mm er den godt egnet både til rullestoler og barnevogner.

I et bygg er det viktig at alle enkelt kan forflytte seg mellom etasjene. Dette gjelder enten det er i et kontorlokale eller i en enebolig. Uansett vil ILS 05K tilfredsstillende kravet om enkel og uproblematisk adkomst.

Løfteplattformen ILS 05K installeres enkelt og raskt. Den er en svært brukervennlig og trygg modell som forenkler hverdagen på mange måter.

Takket være sitt stilrene design passer ILS 05K inn nesten overalt, enten det er i offentlige bygg eller private hjem. Denne heisløsningen kan utstyres etter dine behov og ønsker med blant annet flere farger, LED-belysning, ulike typer gulvbelegg eller kanskje du ønsker deler av heisen i børstet stål? Valgene og mulighetene er mange!

ILS 05K har mange fortrinn

- ➔ God komfort gir behagelig og stabil transport
- ➔ Enkel å integrere i både nye og eksisterende hjem
- ➔ 1000 mm brede dører som standard
- ➔ Ikke behov for store bygningsmessige endringer. Gulvutsparring på kun 50 mm
- ➔ Trygg og brukervennlig

Tekniske spesifikasjoner

Nyttelast	Maks 500 kg
El. tilkobling	230V eller 400V 3 fas 50/60 Hz, 16A treg
Driftsspennning	2 kretser 24V og 48V
Drivsystem	Skruedrift
Motor	3-faset, 2,2 kW, frekvensstyrt
Hastighet	Maks 0,15 m/s
Betjeningselementer	Knapper eller nøkkelbrytere på stoppesteder for tilkalling. Påholden knapp på plattformen.
Plattformstørrelse	Min. 1000 mm x 1500 mm maks. 1100 mm x 1600 mm
Gulvutsparring	50 mm - alternativt kan man bruke rampe
Sikkerhetselementer	Automatisk dørlukking, sikkerhetslister, signal ved overbelastning, nødbetjening, dødmannsknapp, GSM /safeline, Batteri nødсенк
Standardfarge og gulv	Dører og sjaktrammer i RAL 9003, signalhvit. Sort gummimatte på gulv
Tilleggsutstyr	Dører med varierende utforming Forskjellige plattformlengder/-bredder Albuebryter Nøkkelbrytere Automatisk døråpner Dør på plattformlangside Nedfellbart klappsete Sikkerhetsglass for sjaktvegger Speil Spesialfarge iht. RAL Etasjevisning, digitalt og tale
Typegodkjent og CE-merket	

„Skandinavisk design på sitt beste“

thyssenkrupp Home Solutions

Brobekkveien 38, 0598 Oslo

Postboks 6877 Rodeløkka, 0504 Oslo

T: +47 21 97 97 50

ordre.home.no@thyssenkrupp.com

www.tk-encasa.no

engineering.tomorrow.together.