

Pluto.

En av markedets minste
løfteplattformer i sjakt.



thyssenkrupp





Ved å installere en Pluto øker du ikke bare tilgjengeligheten, du øker også verdien på boligen og gjør den mer ettertraktet.

En Pluto er som skapt for trange områder.

Kompakt løfteplattform med selvbærende stålsjakt

Pluto er en meget kompakt og lite plasskrevende løfteplattform i sjakt for innendørs bruk.

Modellen er designet så den passer inn nær sagt i alle bygg - både tradisjonelle og moderne. Pluto er spesielt godt egnet i trange trappeoppganger i boligblokker, i villaer og i rekkehus. Den kan leveres med stål- eller glassvegger, og i valgfri farge. Inne på plattformen kan det monteres speil og spotlights. Installasjonen er svært enkel og tar ikke mer enn en uke.

Nyttig for mange

Det er mange gode grunner til å installere en Pluto, og det er mange som kan ha nytte av den. Enten du vil ha den i din privatbolig eller det er borettslaget som ønsker å bedre tilgjengeligheten for beboerne. Enhver som er dårlig til bens, triller barnevogn, er rullestolbruker eller bærer tungt, vil merke at en Pluto utgjør en stor forskjell i hverdagen.

Øker byggets verdi

Med dagens krav til tilgjengelighet vil Pluto kunne øke byggets standard, bedre komforten og gjøre det mer ettertraktet. Du kan enkelt gjøre en bolig med bratte eller trange trapper om til en livsløpsbolig. Investeringen er ikke stor sammenlignet med å måtte bytte bolig, og boligens verdi kan stige betydelig etter installasjonen.

Brukervennlighet og sikkerhet

Pluto har en løftekapasitet på opptil 225 kg, og har en løftehøyde på inntil 12 meter. Bruken er svært enkel og drifssikkerheten er høy, noe som gir brukerne en god trygghetsfølelse.

Pluto er liten, men har store fordeler

- ➞ Den er en av de minste løfteplattformene på markedet
- ➞ Driftssikker og brukervennlig
- ➞ Trenger kun 5 cm grop, eller den kan monteres rett på gulv med påkjøringsrampe
- ➞ Den har en svært gunstig pris

Tekniske spesifikasjoner

Nyttelast	2 personer / 250 kg
El. tilkobling	enfas 230 V/AC, 16 A
Driftsspenning	2 kretser: 24 V og 48 V
Drivsystem	Skrue med drivmutter
Motor	Enfaset, 2,2 kW, frekvensstyrt
Hastighet	0,15 m/s
Betjeningsselementer	Knapper eller nøkkelbrytere på stoppesteder for tilkalling. Påholden knapp på plattformen.
Plattformstørrelse	Alternativ 1: (L x B): 805 mm x 1080 mm Alternativ 2: (L x B): 805 mm x 880 mm
Sjaktdimensjoner	Alternativ 1: (L x B): 880 mm x 1340 mm Alternativ 2: (L x B): 880 mm x 1140 mm
Gulvutsparring	50 mm eller med påkjøringsrampe
Sikkerhetselementer	Alarmtelefon, automatisk dørlukking, sikkerhetslister, signal ved overbelastning, elektrisk nødbetjening, dødmannsknapp (innvendig)
Standardfarge	Slagdør og sjaktramme i RAL 9003, signalhvit Plattform leveres i blågrått
Tilleggsutstyr	Radiostyring Nøkkelbrytere Dør på plattformlangside Glassjakt Dobbel glassdør Spesialfarge iht. RAL
Typegodkjent og CE-merket	

„Har du plass til et kott, har du plass til en Pluto.“

thyssenkrupp Home Solutions

Brobekkveien 38, 0598 Oslo

Postboks 6877 Rodeløkka, 0504 Oslo

T: +47 21 97 97 50

ordre.home.no@thyssenkrupp.com

www.tk-encasa.no

engineering.tomorrow.together.