



Technické specifikace

Kryt	odolný vůči povětrnostním vlivům, eloxovaný hliník
Krytí	IP54
Ochrana proti nárazu	IK10
Proudový chránič	RCD B / Enelion RCM B + RCD A
Nabíjecí kabel	AC Typ-2, délka 5m, EN 62196-1
Měřič spotřeby energie	vestavěný
Měřič spotřeby energie MID	instalovaný v rozvodové síti
Hlavní vypínač	instalovaný v rozvodové síti
Komunikační modul Bridge OCPP	offline / Wi-Fi, Ethernet / LTE (GSM)
Přihlášení / autorizace	RFID + 2 Karty (MIFARE / ISO14443) / FreeCharge
Uživatelské prostředí	LED - světelná lišta
Napájení nabíjecí stanice	3 - fázový

Napětí	400 V
Frekvence nabíjecí stanice	50 Hz
Nabíjecí proud / nabíjecí výkon	3x 32A / 22kW
Napětí	3x 230V AC
Brand	možnost na přání zákazníka
Provozní teplota	-25 / + 55
Skladovací teplota	-40 / + 80
Maximální nadmořská výška provouž	2 000 m
Výška (mm)	430
Průměr (mm)	185
Hloubka (mm)	56
Hmotnost	5,5 kg

*Optionale Ausstattung